

dyson airblade











Самые быстрые сушилки для гигиеничного высушивания рук с фильтром HEPA

Коммерческое предложение

Поставщик: ООО «Лакросс»
 Представитель: Савченко Алексей Геннадьевич
 Телефон: +7 (4712) 53-44-34, 53-64-46, т/ф 53-65-23
 Мобильный телефон: +7-910-740-19-30
 Email: info@lakross.ru

Технология Airblade не используется ни в одной другой сушилке для рук.
 Только сушилки Dyson одобрены HACCP для использования на пищевых производствах.
 Только сушилки Dyson соответствуют всем требованиям протокола P335 NSF.

Модельный ряд сушилок для рук Dyson Airblade™:

	dyson airblade tap			dyson airblade dB			dyson airblade V		dyson airblade V		
	AB 09	AB 10	AB 11	AB 14			HU 02		AB 12		
											
Характеристики	Низкий	Высокий	Встроенный в стену	Серый	Белый	Чёрный	Никель	Белый	Никель	Белый	
Описание	Технология Airblade, интегрированная в смеситель. Мойте и высушивайте руки прямо в раковине. Никакой воды на полу			Прочная антивандальная конструкция. Сертифицирована HACCP International для использования на пищевых производствах			Компактная модель. Узкий профиль, на 35% тише, на 25% экономичнее		Компактная модель. Узкий профиль выступает всего на 10 см от стены		
Размеры (ВхШхГ) [мм]	159 x 297 x 281	308 x 297 x 281	0 x 297 x 305	661 x 303 x 247			394 x 234 x 100		394 x 234 x 100		
Масса [кг]	4,3	4,6	9,0	8,2			2,8		2,8		
Время сушки [сек]		12		10			12		10		
Класс фильтрации		HEPA H13		HEPA H13			HEPA H13		HEPA H13		
Коэффициент улавливания бактерий и микробов		99,9%		99,9%			99,9%		99,9%		
Скорость воздуха на выходе [км/час, м/сек]		690 / 192		690 / 192			690 / 192		690 / 192		
Тип электропитания [В, Гц]		220-253, 50-60		220-240, 50			220-240, 50		220-240, 50		
Тип электродвигателя		Dyson Digital Motor V4		Dyson Digital Motor V4			Dyson Digital Motor V4		Dyson Digital Motor V4		
Скорость вращения двигателя [оборотов в минуту]		90 000		90 000			90 000		90 000		
Уровень шума, dB(A) / (Уровень звукового давления @ 2 м)		87		82			79 / (63)		86		
Энергопотребление		1600		1600			1000		1600		
Потребляемая мощность [Вт/час]		5,32		4,44			3,32		4,44		
Энергопотребление за одну сушку [Вт/цикл]											
Материал		Нержавеющая сталь/ABS		Поликарбонат-ABS			Поликарбонат		Поликарбонат		
Антимикробное покрытие		-		Внедрённое в структуру материала			Внедрённое в структуру материала		Внедрённое в структуру материала		
Влагоустойчивость		IP35		IP35			IP24		IP24		
Тип сенсорного датчика		Инфракрасный		Инфракрасный			Ёмкостный		Ёмкостный		
Гарантия		5 лет		5 лет			5 лет		5 лет		
		Рекомендована установка термостатического миксера для предварительного смешения воды (в комплекте не поставляется).									
количество	скидка	Цена с НДС, руб			Цена с НДС, руб			Цена с НДС, руб		Цена с НДС, руб	
1 ед.		99 990	109 990	109 990	79 990			59 990	55 990	55 990	52 990
от 5 ед.	1,0%	98 990	108 890	108 890	79 190			59 390	55 430	55 430	52 460
от 10 ед.	2,0%	97 990	107 790	107 790	78 390			58 790	54 870	54 870	51 930
от 20 ед.	3,0%	96 990	106 690	106 690	77 590			58 190	54 310	54 310	51 400
от 30 ед.	5,0%	94 991	104 491	104 491	75 991			56 991	53 191	53 191	50 341